

MOTO TOOLS RECTOS

Pulidor rotatorio neumático tipo lápiz, de alta velocidad, alto desempeño y precisión; para desbaste y pulido, excelente equipo para realizar distintos tipos de trabajo, utilizando una gran variedad de herramientas como puntas de fieltro, cauchos, diamante, carburo, CBN, fibras, piedras de cerámica, etc.



**Moto tool tipo lápiz
MSG-3BSN / MSG-32BSN**

65.000 rpm

Boquilla Ø3 mm / Boquilla Ø3.175 mm

Dimensiones: 161 x 16.7 mm


Suministro de presión de aire: 0.6MPa

Consumo de aire: 120NL/min

Peso: 130 g

CONTIENE:

Moto-tool, manguera de aire de 1.5 m, junta rápida y llave



**Moto tool tipo lápiz
HTSG-3S / HTSG-32S**

**24,000 rpm
(Alto Torque)**

Boquilla Ø3 mm / Boquilla Ø3.175 mm

Dimensiones: 161 x 16.7

Suministro de presión de aire: 0.4MPa

Consumo de aire: 75NL/min

Peso: 135 g

CONTIENE:

Moto-tool, manguera de aire de 1.5 m, junta rápida y llave.



**Moto tool tipo lápiz
UG-300**

35,000 rpm

Boquilla Ø3 / 6 mm

Boquillas opcionales: Ø 3.175 / 6.35 mm

Dimensiones: 180 x 22 mm

Suministro de presión de aire: 0.6MPa

Consumo de aire: 120NL/min

Peso: 170g

CONTIENE:

Moto-tool, manguera de aire de 1.5 m, junta rápida y llave



**Moto tool tipo lápiz
UG-500**

60,000 rpm

Boquilla Ø3 / 3.175 mm

Boquilla opcional: Ø 2.34 mm

Dimensiones: 160 x 20 mm

Suministro de presión de aire: 0.6MPa

Consumo de aire: 120NL/min

Peso: 110g

CONTIENE:

Moto-tool, manguera de aire de 1.35 m, junta rápida y llave.